

K KRBY TURBO s.r.o.

Nad Oborou 3903
276 01 Mělník

e-mail: obchod@krbyturbo.cz
gsm: +420 731 411 377
web: www.KRBY-TURBO.cz

KAMNÁŘSKÉ MALTY A OMÍTKY + kamnářská perlinka



SILATERM WHITE 600

Bílé kamnářské lepidlo s tepelnou odolností do 600 °C s keramicko-hydraulickou vazbou. Doba zpracovatelnosti je cca 40–50 minut. Není určen do přímého kontaktu s ohněm. Zrnitost lepidla je 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Aplikuje se speciálně jako nosná vrstva pro kamnářskou perlinku a pro zdění druhých pláštů krbů a hypokaustů. Zdí se s ním liaporové tvarovky, akumulační tvarovky a šamoty. V pytli se nachází 25 kg suché směsi.



Kamnářské lepidlo			Cena bez DPH
Bílé lepidlo WHITE 600 – 25 kg	Kód:	White 600	607 Kč

SILATERM MODEL

Je nejpoužívanější kamnářská omítka s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–63 mm. Tato zrnitost je vizuálně velmi podobná hojně používaným standardním štukům v dnešních interiérech. Výhoda této kamnářské omítky spočívá také ve faktu, že ji můžete nanášet ve vrstvách do 5 cm a jinak designově upravovat (strukturovat). Dají se s ní vyrovnávat různé nerovnosti. Nanáší se nerezovým hladítkem, stáčí filcovým hladítkem a strukturuje molitanovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti je cca 45 minut. Omítku lze napojovat a opravovat bez viditelných vizuálních nežádoucích vlivů.



Kamnářská omítka			Cena bez DPH
SILATERM MODEL omítka – 25 kg	Kód:	Model 25	579 Kč
SILATERM MODEL omítka – 5 kg	Kód:	Model 5	213 Kč

SILATERM FINISH

Jedná se o designovou velmi jemnou brousitelnou kamnářskou omítku s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–40 µm. Nanáší se gletovací špachtlí, či hladítkem. Brousí se jemnou mřížkou na sádkarton či brusným papírem. Doba zpracovatelnosti je 2–3 hodiny. Omítku lze napojovat a opravovat bez viditelných vizuálních nežádoucích vlivů.



Jemná kamnářská omítka			Cena bez DPH
SILATERM FINISH omítka – 20 kg	Kód:	Finish 20	593 Kč
SILATERM FINISH omítka – 5 kg	Kód:	Finish 5	229 Kč

SILATERM ST – H

Jde o hrubou kamnářskou omítku se zrnitostí 1,5mm odolávající 200°C. Nanáší se gletovacím hladítkem. Stáčí se nejlépe plastovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti omítky trvá 90 minut. Omítku nelze napojovat. Vždy je třeba dodělat celou nanášenou plochu. Jako jediná je tato omítka vhodná i do exteriéru.



Hrubá kamnářská omítka			Cena bez DPH
ST-H kamnářská omítka hrubá – 25 kg	Kód:	ST-H	570 Kč
ST-H kamnářská omítka hrubá – 5 kg	Kód:	ST-H5	199 Kč

SILATERM KAMNÁŘSKÁ PERLINKA

Kamnářská perlínka SILATERM vyniká nehořlavostí a tepelnou odolností 550 °C. Je také odolná vůči kyselému a zásaditému prostředí, což je u kamnářských malt a lepidel také velmi důležitou vlastností. V roli je 50x1 bm (50 m²).



Kamnářská perlínka			Cena bez DPH
Kamnářská perlínka (balení 50 m)	Kód:	Itkp	2 625,70 Kč
Kamnářská perlínka (1 bm)	Kód:	Itkp	52,51 Kč

SILATERM KAMMAL 30

Jedná se o čistě hydraulickou kamnářskou maltu určenou do přímého kontaktu s ohněm. Tepelná odolnost je 1 100 °C. Doba zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty je 0–1 mm s hrubou zrnitostní křivkou. Lze jej použít jako nosnou vrstvu pro kamnářskou perlínku, malta je ale hrubší a jedná se o tmavý podklad, který může u omítky prosvítat. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých pláštů hlavně z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských keramických tahů. Malta je velmi pevná. Jedná se o nevhodnější maltu pro venkovní aplikace. V pytli se nachází 25 kg suché směsi, nebo dóza o obsahu 1 kg (opravná sada).



Kamnářská hydraulická malta			Cena bez DPH
Kamnářská malta KAMMAL 30 SILATERM – 25 kg	Kód:	Tka30 S	671 Kč
Kamnářská malta KAMMAL 30 SILATERM – 1 kg	Kód:	Tka30 S-1	93 Kč

SILATERM HAFTÁK

Je keramicko-hydraulická malta do přímého kontaktu s ohněm. Hafták odolává 1 100 °C. Doba zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Lze použít jako nosná vrstva pro kamnářskou perlínku, jedná se ale o tmavý podklad. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých pláštů hlavně z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských keramických tahů. V pytli se nachází 5 nebo 25 kg suché směsi.



Kamnářská žáruvzdorná malta			Cena bez DPH
HAFTÁK kamnářská žáruvzdorná malta – 25 kg	Kód:	HAF	707 Kč
HAFTÁK kamnářská žáruvzdorná malta – 5 kg	Kód:	HAF5	190 Kč

SILATERM UNIVERZÁLNÍ TMEL

Používá se na lepení kalcium-silikátů, šamotů, liaporových a žárobetonových tvarovek, kamnářských tahů, pláštů sálavých vyzdívek, izolačních desek a provádějí se s ním veškeré opravy topidel. Má odolnost 1260 °C. Tmel je určen k přímému kontaktu s ohněm. Disponuje chemickou vazbou. Balení vědro 6 kg. Před použitím kvalitně promíchejte oddělené vodní sklo. Tmel je připraven k použití.

Kamnářský tmel			Cena bez DPH
Kamnářský tmel SILATERM – vědro 6 kg	Kód:	Tsi6	388 Kč
Kamnářský tmel SILATERM – vědro 2 kg	Kód:	Tsi2	141 Kč