

## Návod k obsluze/předávací protokol

Pro instalaci krbových vložek DEFRO s výsuvnými dveřmi do akumulčních staveb/hypokaustu do nízkoenergetických domů.

**Gratulujeme ke koupi krbové vložky společnosti DEFRO.**

Rozhodli jste se pro nejlepší variantu vytápění a tím je akumulční stavba/hypokaust. Aby se zajistila dlouhodobá funkčnost krbové vložky, je nutné ji instalovat a provozovat v souladu s tímto návodem. Instalaci zajišťuje kamnář, který má příslušný certifikát na instalaci krbových vložek DEFRO s výsuvnými dveřmi do akumulčních staveb/hypokaustu. Stavba s danou krbovou vložku musí mít parametry viz. tabulka na straně č. 2 a musí se zajistit dané dávky paliva.

Model	nominální výkon	minimální sálavá plocha	1 dávka paliva kg/h	2 dávka paliva kg/h	3 dávka paliva kg/h
INTRA XSM G	8kW	3,5m <sup>2</sup>	2,5	2,5	1,25
INTRA SM G	10kW	4m <sup>2</sup>	3	3	1,5
INTRA ME G	13kW	4,5m <sup>2</sup>	4	4	2
INTRA LA G	16kW	5m <sup>2</sup>	5	5	2,5
INTRA XLA G	20kW	6m <sup>2</sup>	6	6	3

Model	nominální výkon	minimální sálavá plocha	1 dávka paliva kg/h	2 dávka paliva kg/h	3 dávka paliva kg/h
INTRA XSM BP/BL MINI G	8kW	3,5m <sup>2</sup>	2,5	2,5	1,25
INTRA SM BP/BL MINI G	10kW	4m <sup>2</sup>	3	3	1,5
INTRA SM BP/BL G	10kW	4m <sup>2</sup>	3	3	1,5
INTRA ME BP/BL G	13kW	4,5m <sup>2</sup>	4	4	2

Model	nominální výkon	minimální sálavá plocha	1 dávka paliva kg/h	2 dávka paliva kg/h	3 dávka paliva kg/h
INTRA SM T G	10kW	3,5m <sup>2</sup>	3	3	1,5
INTRA ME T G	13kW	4m <sup>2</sup>	4	4	2
INTRA LA T G	16kW	4,5m <sup>2</sup>	5	5	2,5

Model	nominální výkon	minimální sálavá plocha	1 dávka paliva kg/h	2 dávka paliva kg/h	3 dávka paliva kg/h
INTRA XSM C G	8kW	4m <sup>2</sup>	2,5	2,5	1,25
INTRA SM C G	10kW	4,5m <sup>2</sup>	3	3	1,5
INTRA ME C G	13kW	5m <sup>2</sup>	4	4	2
INTRA SM U G	10kW	4,5m <sup>2</sup>	3	3	1,5

**Výše uvedené údaje platí pro stavbu z materiálu:**

Akumulační tvarovka s objemovou hmotností nad 900kg/m<sup>3</sup> o síle 30-50 mm.

V případě neúměrného zvyšování dávky paliva může dojít k přetopení a tím k poškození krbové vložky.

TYP KRBOVÉ VLOŽKY:
--------------------

VÝROBNÍ ČÍSLO KRBOVÉ VLOŽKY:
------------------------------

SÁLAVÁ PLOCHA OBESTAVBY:
--------------------------

DÁVKY PALIVA		
1 dávka:	2 dávka:	3 dávka:

Datum předání:
----------------

Kamnář stvrzuje svým podpisem, že zákazníka proškolil v užívání topidla.

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že bude krbovou vložku užívat dle výše uvedených hodnot dávek paliva.

---

Podpis kamnáře

---

Podpis zákazníka